

10x40

Abitare



RIVESTIMENTO



PAVIMENTO



V3 ALTA
STONALIZZAZIONE



mm 10

SPESSORE
MEDIO



R 10
RESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTO



RESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTO
B.C.R.A.



CLASSIFICAZIONE
ANTIDRUCCILO
A+B



RESISTENZA
AL GELO



KK10ABT Abitare Baita 10x40 - 4x15³/₄"

10x40

Abitare



RIVESTIMENTO



PAVIMENTO



V3 ALTA
STONALIZZAZIONE



mm 10
SPESSORE
MEDIO



R 10
RESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTO



RESISTENZA ALLO
SCIVOLAMENTO
B.C.R.A.



CLASSIFICAZIONE
ANTIDRUCCIOLO
A+B



RESISTENZA
AL GELO



KK10ABT Abitare Baita 10x40 - 4" x16"



KK10ACH Abitare Chalet 10x40 - 4" x16"



KK10AML Abitare Malga 10x40 - 4" x16"



KK10AMS Abitare Maso 10x40 - 4" x16"

Impasto Bianco/White Body



KK10ABT Baita
KK10ACH Chalet
KK10AML Malga
KK10AMS Maso
10x40 - 4"x16"

FORMATO	SP. medio mm	PEZZI PCS x M ²	SCATOLE/BOX			PALLET		
SIZE	thick. mm	conv.le use	pezzi pcs	M ² conv.le Conv./ sqm	Kg	scat. box	M ² conv.le Conv./ sqm	Kg
10x40 4"x16"	10	24	26	1,083	22,50	64	69,312	1.450


TERMINALE
L-SHAPED EDGING



TKKABT Baita
TKKACH Chalet
TKKAML Malga
TKKAMS Maso
4x13x40
1 3/8"x5 1/2"x16"

FORMATO	Spessore medio mm	SCATOLE/BOX		PALLET		pezzi pallet
SIZE	thickness mm	pezzi pcs	Kg	scat. box	Kg	pcs pallet
4x13x40 1 3/8"x5 1/2"x16"	11	8	11,70	50	600	400

BATTISCOPA
SKIRTING



BKKABT Baita
BKKACH Chalet
BKKAML Malga
BKKAMS Maso
10x40 - 4"x16"

FORMATO	Spessore medio mm	SCATOLE/BOX		PALLET		pezzi pallet
SIZE	thickness mm	pezzi pcs	Kg	scat. box	Kg	pcs pallet
10x40 4"x16"	10	20	16,70	72	1.215	1.440

Avvertenze per la posa:

visto l'alto grado di stonizzazione della serie (V3), per ottenere un effetto ottimale della posa, Domus consiglia di miscelare le piastrelle prelevate da diverse scatole.

For laying:

due to the high degree of shade variation (V3), in order to obtain an optimal aesthetic natural effect, Domus recommends to lay down tiles, taken out and mixed from different boxes.

(*) N.B.: La 2^a scelta viene venduta solo a palette intere