

IVORY

AMBER

GREY

BLACK



STONES


Un viaggio che ripercorre
tracce e segni naturali,
alla scoperta di un
design libero e forte.

*A journey that runs across
traces and natural signs,
to the discovery of a
free and strong design*


STONES



± 9 MM
60X120 (24"X48") RET
4L83 BLACK
4L89 AMBER
4L88 IVORY
4L87 GREY




± 9 MM
60X60 (24"X24") RET
7N42 BLACK
7N49 AMBER
7N50 IVORY
7N51 GREY
60X60 (24"X24") ANTISLIP
7TN7 AMBER
7TN8 IVORY
7TN9 GREY




± 9 MM
30X60 (12"X24") RET
6FY7 BLACK
6FZ2 AMBER
6FZ3 IVORY
6FZ4 GREY




± 9 MM
30X30 (12"X12") RET
3KA4 BLACK
3KA1 AMBER
3KA2 IVORY
3KA3 GREY



± 9 MM
10X60 (4"X24") ⊕
5AR9 BLACK
5AT2 AMBER
5AT3 IVORY
5AT4 GREY




± 9 MM
BATTISCOPA 7X60 (3"X24")
2RT1 BLACK
2RT2 AMBER
2RT3 IVORY
2RT4 GREY




± 9 MM
30X60 (12"X24") STRIPES RET
6FY9 BLACK
6FZ5 AMBER
6FZ6 IVORY
6FZ7 GREY




± 9 MM
10X60 (4"X24") DEC. BLEND ⊕ ★
5AT1 BLACK
5AT5 AMBER
5AT6 IVORY
5AT7 GREY



± 9 MM
MOSAICO 5X5 (2"X2") ○
FOGLIO 30X30 (12"X12")
N3T4 BLACK
N3T1 AMBER
N3T2 IVORY
N3T3 GREY



± 9 MM
GRADINO 30X60 (12"X24") ① *
8E91 BLACK
8E94 AMBER
8E93 IVORY
8E92 GREY



± 9 MM
ANG. GRADINO 30X30 (12"X12") ① *
3QH9 BLACK
3QH6 AMBER
3QH7 IVORY
3QH8 GREY

* ARTICOLO A RICHIESTA A SCATOLE INTERE - ON REQUEST FULL BOXES
LAUT ANFRAGE VOLLE KARTON - SUR DEMANDE BOITES COMPLETES

★ n° 6 grafiche miscelate casualmente - n° 6 graphics casually mixed
n° 6 graphike zufaellig gemischt - n° 6 graphiques mélangées de manière aléatoire

INFORMAZIONI GENERALI - GENERAL INFORMATION

- Prodotto in gres porcellanato smaltato con impasti colorati. Superfici naturali e superfici antiscivolo. Bordi rettificati e bordi tagliati. Coloured body glazed gres porcelain tiles. Natural surfaces and antiscip surfaces. Rectified edges and cut edges.
- Tutte le misure sono nominali. Le conversioni in pollici sono approssimate ed arrotondate. All sizes are nominal. The conversions into inches are approximate and rounded off.
- Le confezioni contengono il prodotto con diverse sfumature di tono, venature e strutture con direzionalità. Al fine di ottenere il migliore effetto estetico, si consiglia, durante la posa, di prelevare le piastrelle alternativamente da scatole diverse e di posarle in senso ortogonale l'una all'altra. The boxes contain the item with different shade variegations, veins and structures with direction. When you lay down the tiles, in order to obtain the best blend of the colours, we advice you to take the tiles alternatively from different boxes and lay down orthogonally one to the other.
- Per i formati rettangolari consigliamo una posa sfalsata massimo di 1/4 della lunghezza. For the rectangular sizes we suggest an installation pattern at a maximum of 1/4 of the entire length.
- Bordi rettificati: nella posa mono e multi-formato è consigliato prevedere fughe di almeno 2 mm. Rectified edges: when you lay down single and multi sizes it is suggested to use grouts of at least 2 mm.
- Ci riserviamo la facoltà di modificare e/o eliminare i formati, i calibri, gli spessori e le grafiche in qualsiasi momento senza che si renda necessaria una espressa comunicazione scritta. We reserve the right to modify and/or remove the sizes, the calibers, the thickness and the graphics anytime, with no obligation of a further notice in writing.
- I toni degli articoli campionati sono puramente indicativi pertanto le variazioni di tono e di superficie non possono costituire motivo di contestazioni. The shades of the samples are purely representative of the item itself so the shades variation and the surfaces variations cannot constitute the reason for a claim.

SIMBOLOGIA - SYMBOLOGY

- RET: rettificato rectified ⊕ prodotto tagliato cut item ○ prodotto incollato su rete item on net ★ grafiche miscelate casualmente graphics casually mixed
- ① piastrella con torello incollato (solo su richiesta). Per uso esterno è necessario adottare tutte le misure per una posa a regola d'arte secondo usi e norme in vigore. Tile with glued torello (on request only). For external use it's necessary to adopt all precautions for a perfect tile according to usage and regulations in force.

VARIAZIONE CROMATICA - SHADE VARIATION

V3

Moderata variazione
 Moderate variation

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

	Spessore	Formatura del prodotto	Assorbimento d'acqua	Carico di rottura	PEI Resistenza all'abrasione superficiale	Resistenza agli sbalzi termici	Resistenza al gelo	Resistenza chimica	Resistenza alle macchie	Coefficiente dinamico di frizione	Resistenza allo scivolamento
	Thickness	Product Moulding	Water absorption	Modulus of rupture	Resistance to surface abrasion	Resistance to thermal shock	Frost resistance	Chemical resistance	Stain resistance	Dynamic coefficient of friction	Slip resistance
			ISO 10545-3 B 1a	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-9	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	DCOF	DIN 51130 DIN 51097
STONES	9	RET	< 0,5%	≥ 43 N/mm ²	5					> 0,42	R10 A+B
STONES Antiscip	9	RET	< 0,5%	≥ 43 N/mm ²	5					> 0,70	R11 A+B+C